

## PEZZI SPECIALI: INDISPENSABILI ALLEATI PER OGNI SOLUZIONE

*I PEZZI SPECIALI PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI TERMICHE, ACUSTICHE E TEMPI DI POSA*

I **Pezzi Speciali** di Wienerberger rappresentano un valido supporto per ogni soluzione in termini di performance termiche, acustiche e di posa.

I prodotti che consentono di massimizzare le **prestazioni termiche** sono:

- **Termopannello effe2**: ideale per l'eliminazione del ponte termico consente di ottenere edifici a basso consumo energetico, un massimo isolamento termico e semplicità di montaggio. Il Termopannello effe2 è un elemento in laterizio con fori saturati di polistirolo con uno spessore di 6 cm ed una conducibilità termica di soli 0,08 W/mK. Inoltre, le sue performance isolanti vengono accentuate se utilizzato congiuntamente al rettificato Porotherm BIO PLAN;
- **Architrave coibentato**: rappresenta un indispensabile alleato per l'eliminazione dei ponti termici nelle aperture perimetrali, inoltre, connesso ai prodotti Porotherm PLAN consente di ottenere il massimo isolamento termico. L'Architrave Coibentato rappresenta la soluzione ideale per le architravature di murature realizzate con blocchi performanti BIO PLAN, PLAN PLUS e PLANA+, con una variegata disponibilità di spessori e lunghezze.

Gli elementi che, invece, rappresentano un valido supporto per ottimizzare le **prestazioni acustiche** sono:

- **Porotherm Sonico**: consente di ottenere abbattimenti acustici di 59 dB sul lato 30 cm e 57 dB sul lato 24 cm, grazie a solo il 5% di foratura. Infatti, la compattezza del formato e delle dimensioni (30x24x11,3) permettono di ottenere soluzioni acustiche performanti. Lo spessore, inoltre, può essere di 24 o di 30 cm permettendo una semplice realizzazione delle tracce per gli impianti;
- **Porotherm PLAN Cassero**: rappresenta la soluzione ideale per massimizzare le prestazioni acustiche, garantendo l'abbattimento acustico della muratura portante. L'utilizzo della malta speciale Porotherm BIO PLAN e lo sfalsamento dei blocchi consentono di creare delle cavità per gettare il calcestruzzo per tutta l'altezza della muratura, assicurando un ottimo isolamento acustico.

Gli elementi in grado di **ottimizzare i tempi** di posa sono i **Mezzi Blocchi**, in quanto consentono di ottenere una posa più rapida e precisa, una maggiore pulizia in cantiere ed un supporto valido e veloce nella costruzione della parete a completamento della gamma della muratura da tamponamento. Essi costituiscono un valido supporto per velocizzare la posa grazie agli spessori disponibili da 30 cm a 45 cm. Questi elementi sono disponibili anche per i blocchi riempiti della gamma Porotherm PLAN PLUS e PLANA+ negli spessori da 42,5 cm a 36,5 cm (dimensioni 42,5/36,5x12,4x24,9 cm) e 30 (dimensioni 30x18,3x24,9 cm).