

FILA PRC110

CONSOLIDANTE ANTIDEGRA DO

FILA[®]
surface care products



COTTO

CLINKER

CEMENTO

A COSA SERVE

- Protettivo consolidante che ridona consistenza e resistenza a: pietre naturali, terrecotte, laterizi, mattoni faccia a vista, clinker e cemento.
- Il consolidante agisce arrestando l'invecchiamento dei materiali e ostacolando il successivo sfaldamento: penetra in profondità reagendo col substrato se di natura silicica, o realizza un puro effetto di riempimento se il materiale è di natura calcarea.

I VANTAGGI

- Consolida i materiali rafforzandone la struttura.
- Consolida anche le fughe.
- Rallenta il degrado naturale.
- È una valida prevenzione per i materiali friabili.
- Resiste agli agenti atmosferici.
- Non crea film o strati superficiali che invecchiando ingialliscono.
- Non sigilla: riveste le porosità e lascia respirare.
- La sua composizione è conforme alle indicazioni di capitolato per i lavori di restauro anche nel caso di beni storici vincolati dalle Soprintendenze.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso

Applicazione:

Applicare su substrati asciutti ad una temperatura compresa tra 5° e 30°C. Irrorare con metodo *airless* o stendere con rullo fino alla saturazione del sottofondo (è saturo quando dopo un minuto dall'applicazione il prodotto non è ancora stato assorbito).

Applicare in modo uniforme e abbondante ed eliminare subito gli eccessi di prodotto con *FilaSolv*. In caso di substrati molto danneggiati è necessaria una seconda mano da dare entro e non oltre 4 ore dalla prima. Qualora si formino delle alonature perché gli eccessi di prodotto non sono stati rimossi adeguatamente si consiglia di lavare con *FilaSolv* a metodo *airless*. Nel caso di applicazione a parete è necessario iniziare dall'alto.

Manutenzione:

soluzione diluita di *FilaCleaner*

RESA

A seconda del degrado e della porosità dei materiali. Si raccomanda di fare delle prove preliminari su aree significative prima di eseguire tutto il lavoro.

Confezioni

Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Il prodotto libera solvente; se si applica all'interno si consiglia di aerare il locale.

COMPOSIZIONE

Sistema monocomponente a base di composti organici del silicio.

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

ETICHETTATURA

Simbolo: NO

infiammabile.

Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: incolore

Odore: alcolico

Densità: 1,06 kg/litro

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. *Fila* non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.